



HC80 压力开关



特点

机械式真空压力开关，膜片式感应元件，适用于各种真空压力控制通过调节螺钉，客户可以在量程的范围内，任意设置所需的开关点。

压力控制点现场调节或工厂设定

真空压力，过载能力仍然达到 10bar

高可靠性，高重复性，接点镀银，触点容量大

微动开关通过 UL/CSA/CE 认证

适用范围：油/水/气

技术参数

本体：24mm 六角黄铜或不锈钢

安装位置：任何位置

工作温度：-20~+90℃

行程：90 次/分钟（最高）

迟滞：10-20%设定值

误差：3%设定值

机械寿命：100 万次

防护等级：IP65

接线方式：DIN43650 接插件

输出：<DC30V, 3A

<DC125V, 0.25

<AC125V, 3A

<AC250V, 1.5A

材料：膜片 NBR 丁晴橡胶

EPDM 三元乙丙橡胶

液压接口 黄铜或 304 不锈钢



电源连接 DIN43650 连接器，防护等级 IP65

选型表

HC80		
量程	02	0.2-2.5Bar
	08	0.8-5 Bar
	1	1-12 Bar
	5	5-50 Bar
	10	10-100 Bar
	20	20-200 Bar
	50	40-400 Bar
材质	C	铜
	F	钢
	S	304 不锈钢
螺纹接口	G14	G1/4
	G18	G1/8
	NPT14	NPT1/4
	M12	M12*1.5
	M20	M20*1.5

尺寸图

